DRY CARGO



Ratings	20' Standard	40' Standard	40' High Cube
Max. Gross Weight	30,480 kg (67,200 lb.)	32,500 kg (71,650 lb.)	32,500 kg (71,650 lb.)
Tare Weight	2,220 kg (4,890 lb.)	3,720 kg (8,200 lb.)	3,900 kg (8,600 lb.)
Payload	28,260 kg (62,310 lb.)	28,780 kg (63,450 lb.)	28,600 kg (63,050 lb.)
External Dimensions			
Length	6,058 mm (19'-10")	12,192 mm (40'-0")	12,192 mm (40'-0")
Width	2,438 mm (8'-0")	2,438 mm (8'-0")	2,438 mm (8'-0")
Height	2,591 mm (8'-6")	2,591 mm (8'-6")	2,896 mm (9'-6")
Internal Dimensions			
Length	5,898 mm (19'-2")	12,032 mm (39'-1")	12,032 mm (39'-1")
Width	2,352 mm (7'-6")	2,352 mm (7'-6")	2,352 mm (7'-6")
Height	2,393 mm (7'-8")	2,393 mm (7'-8")	2,698 mm (8'-10")
Door Opening			
Width	2,340 mm (7'-6")	2,340 mm (7'-6")	2,340 mm (7'-6")
Height	2,280 mm (7'-4")	2,280 mm (7'-4")	2,585 mm (8'-4")
Cube			
Cubic Capacity	33.2 m^3 (1,170 $ft.^3$)	67.7 m^3 (2,390 $ft.^3$)	76.4 m^3 (2,700 $ft.^3$)
Lashing Points			
Bottom rails	5	10	10
Top rails	5	10	10
Front top rail	2	2	2
Rear corner post	4	4	5
Front corner post	5	5	5
Corner casting to top rails	4	4	4
Gooseneck Tunnel			
Length		3,315 mm (10' -10")	3,315 mm (10' - 10")
Width		1,029 mm (3' - 4")	1,029 mm (3' - 4")
Height		120 mm (4.7")	120 mm (4.7")