REFRIGERATED



Ratings	20' Standard	40' Standard	40' High Cube
Max. Gross Weight	30,480 kg (67,200 lb.)	32,500 kg (71,650 lb.)	34,000 kg (74,960 lb.)
Tare Weight	3,000 kg (6,610 lb.)	4,920 kg (10,846 lb.)	4,590 kg (10,120 lb.)
Payload	27,480 kg (60,590 lb.)	27,580 kg (60,803 lb.)	29,410 kg (64,840 lb.)
External Dimensions			
Length	6,058 mm (19'-10")	12,192 mm (40'-0")	12,192 mm (40'-0")
Width	2,438 mm (8'-0")	2,438 mm (8'-0")	2,438 mm (8'-0")
Height	2,591 mm (8'-6")	2,591 mm (8'-6")	2,896 mm (9'-6")
Internal Dimensions			
Length	5,456 mm (17'-10")	11,577 mm (37'-11")	11,590 mm (38'-11")
Width	2,294 mm (7'-6")	2,294 mm (7'-6")	2,294 mm (7'-6")
Height	2,273 mm (7'-5")	2,252 mm (7'-3")	2,557 mm (8'-4")
Lashings/Bottom rail	4 pieces/side	6 pieces/side	6 pieces/side
Loading line (Height)	2,198 mm (7' 2")	2,152 mm (7'3/4")	2,457 mm (8')
Cube			
Cubic Capacity	28.4 m^3 (1,017.06 $ft.^3$)	59.8 m^3 (2111.8 $ft.^3$)	68.0 m^3 (2,400 $ft.^3$)
Door Opening			
Width	2,290 mm (7'-6")	2,290 mm (7'-6")	2,290 mm (7'-6")
Height	2,264 mm (7'-5")	2,264 mm (7'-5")	2,569 mm (8'-5")
Cargo access height	2,221 mm (7'-3")	2,197 mm (7'-2")	2,505 mm (8'-2")
Fork Pocket Dimensions			
Width	360 mm (1'-2")		
Height	116 mm (4.6")		
Center distance	2,050 mm (6'-7")		
Gooseneck Tunnel			
Length		3,174 mm (10'- 5")	3,174 mm (10' - 5")
Width		1,029 mm (3' - 4")	1,029 mm (3'- 4")
Height		120 mm (4.7")	120 mm (4.7")
Heat Leakage Value			
Umax.	21kcal/deg.c.hr	36kcal/deg.c.hr	37.5kcal/deg.c.hr
Max. Air Leakage Value			
Qmax.	4cu.m/hr	8cu.m/hr	4cu.m/hr